

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás	179 645	152 220
Vakolás és rabicolás	299 314	464 400
Aljzatkészítés és burkolás	3 671 367	3 936 421
Asztalos szerkezetek	2 913 000	576 380
Felületképzés	197 595	278 100
Takarítás	25 688	453 321
Erősáram szerelés	1 140 387	1 128 169
Belső gáz	36 902	138 420
Belső víz-csatorna	1 757 386	455 340
Központi fűtés	349 066	132 698
Konyhatechnológia	6 261 175	171 000
Összesen:	16 831 526	7 886 469
Mindösszesen:	24 717 995	
ÁFA (27%)	6 673 859	
Összesen:	31 391 853	

Kaposvár, 2018. június 20.

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
1	33-011-2887250	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 380x240x100 mm-es méretű üreges válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsta falazva MÁLYI TÉGLA PORObriK 10 N+F válaszfallap, 380x240x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcst	86	m2	2 089	1 770	179 645	152 220
		Összesen:					179 645	152 220

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
1	36-002-4-0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, vakolt felületre	172	m2	238	360	40 867	61 920
2	36-002-0112301	Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602	172	m2	437	360	75 112	61 920
3	36-003-0112966	Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit MPI 25 (GV 25) Mész-cement gépi vakolat belső, Cikkszám: 151703	172	m2	560	1 020	96 303	175 440
4	36-003-0114741	Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m2/mm rétegvastagsággal) Baumit KlímaGlatte Klíma glett 3 kg/m2 3 mm-es rétegvastagságnál	172	m2	506	960	87 032	165 120
Összesen:							299 314	464 400

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
1	42-000-0222041	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	120	m2	0	1 320	0	158 400
2	42-000-0222053	fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	462	m2	0	2 160	0	997 920
3	42-000-0222065	lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenyes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	12	m	0	990	0	11 880
4	42-012-3789830	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése belsőben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S2 FLEX Flexibilis csempe- és járólápragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 120x120 cm), Cikkszám: K00617341 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	29	m2	5 141	3 260	151 157	95 844
5	42-012-3790012	25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S2 FLEX Flexibilis csempe- és járólápragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 120x120 cm), Cikkszám: K00617341 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	462	m2	5 021	3 590	2 319 702	1 658 580
6	42-022-1764461	Padlóburkolat készítése, belsőben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf RAPIDFLEX/Gyorskötésű disperziós ragasztó, EN 12004 szerinti C2F minősítéssel, kül- és belsőbe, teraszra, padlófűtésre, Cikkszám: K00617321 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	213	m2	4 690	3 070	998 970	653 910
7	42-022-1764461	LB-Knauf RAPIDFLEX/Gyorskötésű disperziós ragasztó, EN 12004 szerinti C2F minősítéssel, kül- és belsőbe, teraszra, padlófűtésre, Cikkszám: K00617321 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	6	m2	4 690	3 070	28 609	18 727
8	42-011-0223636	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése belsőben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben LB-Knauf Estrichgrund felhasználásra kész alapozó, alkáliálló, műanyagdisperziós, Cikkszám: K00859415	492	m2	142	420	69 815	206 640
9	42-011-3789271	kenhető víz- és párazigetelés felhordása egy rétegben, hajlateralósító szalag elhelyezésével LB-Knauf AQUESTOP egykomponensű, cementbázisú, belsőre kenhető szigetelés, Cikkszám: K00619731	120	m2	622	570	74 580	68 400
		Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése belsőben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
10	42-011-0224682	LB-Knauf Estrichgrund felhasználásra kész alapozó, alkáliálló, műanyagdiszperziós, Cikkszám: K00859415	144	m2	142	360	20 434	51 840
		Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenest, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel						
11	42-022-2270844	LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	14	m	579	1 020	8 100	14 280
		Összesen:					3 671 367	3 936 421

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
1	44-000-0355513	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig	15,9	m2	0	1 650	0	26 235
2	44-000-0355525	2,01-4,00 m2 között	44,9	m2	0	1 050	0	47 145
3	K-tétel	EGYSZÁRNYÚ AJTÓ Tok: porszórt acél RAL9006 Szárny: papírrács betétes szárny HPL laminált felülettel A883 (kék) színben nyíló, fém színű, normál kulcsos zárral WESTAG beltéri ajtó A883 (kék) színben, 5 db balos ajtón fém színű alumínium szellőzőrács 87,5 x 212,5 cm B03.1 jelű	7	db	87 000	16 200	609 000	113 400
4	K-tétel	EGYSZÁRNYÚ AJTÓ Tok: porszórt acél RAL9006 Szárny: üvegezett papírrács betétes szárny HPL laminált felülettel A883 (kék) színben biztonsági homokfúvott üveg nyíló, fém színű, normál kulcsos zárral WESTAG beltéri ajtó A883 (kék) színben, 87,5 x 212,5 cm B03.2 jelű	2	db	92 000	16 200	184 000	32 400
5	K-tétel	EGYSZÁRNYÚ AJTÓ Tok: porszórt acél RAL9006 Szárny: papírrács betétes szárny HPL laminált felülettel A883 (kék) színben nyíló, fém színű, normál kulcsos zárral WESTAG beltéri ajtó A883 (kék) színben, 1 db jobbos és 5 db balos ajtón fém színű alumínium szellőzőrács 75 x 212,5 cm B04 jelű	6	db	92 000	16 200	552 000	97 200
6	K-tétel	EGYSZÁRNYÚ AJTÓ Tok: porszórt acél RAL9006 Szárny: papírrács betétes szárny HPL laminált felülettel A883 (kék) színben nyíló, fém színű, normál kulcsos zárral WESTAG beltéri ajtó A883 (kék) színben, 1 db jobbos ajtón fém színű alumínium szellőzőrács és AKM 100 x 212,5 cm B05.1 jelű	1	db	94 000	16 200	94 000	16 200
7	K-tétel	EGYSZÁRNYÚ AJTÓ Tok: porszórt acél RAL9006 Szárny: papírrács betétes szárny HPL laminált felülettel A883 (kék) színben biztonsági homokfúvott üveg nyíló, fém színű, normál kulcsos zárral WESTAG beltéri ajtó A883 (kék) színben 100 x 212,5 cm B05.2 jelű	7	db	99 000	16 200	693 000	113 400
8	K-tétel	ÁTADÓ ABLAK felső rész fix, alsó toló Tok: porszórt acél RAL 9006 Szárny: porszórt acél RAL 9006 vítizsita üveggel külső oldalon rozsdamentes acél párkánnyal (30/110) emelő vasalat, mindkét oldalon fogantyúval és rögzítővel 90 x 120 cm B07 jelű	2	db	69 500	9 900	139 000	19 800
9	K-tétel	KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ Tok: porszórt acél RAL9006 Szárny: üvegezett papírrács betétes szárny HPL laminált felülettel A883 (kék) színben biztonsági homokfúvott üveg nyíló, fém színű, normál kulcsos zárral WESTAG beltéri ajtó A883 (kék) színben 150 x 212,5 cm B09 jelű	1	db	148 000	16 200	148 000	16 200

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
10	K-tétel	KÉTSZÁRNYÚ LENGŐAJTÓ Tok: porszórt acél RAL9006 Szárny: üvegezett papírrács betétes szárny HPL laminált felülettel A883 (kék) színben biztonsági homokfúvott üveg nyíló, fém színű, normál kulcsos zárral WESTAG beltéri ajtó A883 (kék) színben 150 x 212,5 cm B10 jelű	1	db	158 000	16 200	158 000	16 200
11	K-tétel	FIX BEVILÁGÍTÓ ABLAK Tok: porszórt acél RAL9006 fixen üvegezett víztiszta üveggel 303 x 105 cm B16 jelű	1	db	141 000	16 200	141 000	16 200
12	K-tétel	TEJKONYHA BÚTOR 239 x 185 x 225 cm BB01 jelű	1	db	195 000	62 000	195 000	62 000
		Összesen:					2 913 000	576 380

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
		Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen						
1	47-011-2924335	SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, IV. színcsoport	206	m2	388	690	79 990	142 140
		Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótápasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen						
2	47-000-0450462	Deko simítótápassz 100, fehér, EAN: 5995061277513	206	m2	571	660	117 605	135 960
		Összesen:					197 595	278 100

Takarítás

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
1	19-090-2244980	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	300	m2	86	1 511	25 688	453 321
Összesen:							25 688	453 321

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
1	210110016750	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe	1	db	21 000	0	21 000	0
2	330620094563	Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m ² /db méretig, felmenő vegyes kő és betonfalba 38,01-50 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	10	db	684	8 957	6 840	89 565
3	330630094904	Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	160	m	0	1 342	0	214 760
4	330630095073	Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P4 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm	32	db	0	448	0	14 336
5	330630095085	Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P4 pórusbeton falazatban, Ø: 80 mm	12	db	0	522	0	6 258
6	330630095371	Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez	16	m	0	37	0	596
7	710011697385	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Mű II. vékonyfalú védőcső, 16 mm, Kód: MU-II 16	100	m	111	410	11 100	40 950
8	71-001-1.1.1.2.1-0540786	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm halogénmentes merev védőcső, D16, 3m, Cikkszám: 1516EHF	50	m	515	410	25 750	20 475
9	710010697800	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ	32	db	52	782	1 664	25 032
10	710010697921	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) elágazó doboz téglafalba, IP 20, 150x150 mm, R: 1096-31	16	db	643	782	10 288	12 516
11	710020716556	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	100	m	66	75	6 600	7 455
12	710020716561	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² H07V-U 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	150	m	85	75	12 750	11 183
13	71-002-1.1-0224429	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ315	100	m	146	75	14 600	7 455
14	71-002-1.1-0224430	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325	100	m	190	75	19 000	7 455

No.	Azonosító	Szöveg	Menny. Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
15	710020716636	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² H07V-U 450/750V 1x10 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	30 m	439	187	13 170	5 618
16	71-002-16.1-0224434	Riasztókábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-12 érű rézvezetővel, fólia árnyékolással, keresztmetszet: 0,22 mm ² -ig riasztókábel, 10x0,22 Csz: RIA10	80 m	126	448	10 080	35 840
17	710020719183	Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, alufólia árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) FTP cat. 5. falikábel	80 m	127	187	10 160	14 980
18	710020721925	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárókba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m NAYY-J 0,6/1 kV 4x50 mm ²	40 m	989	1 267	39 560	50 680
19	710020726271	Műanyag szigetelésű irányítás-technikai kábel, kábelvéggiképzése, kábelérszám: 5-ig	15 db	157	1 976	2 355	29 636
20	710020726402	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 0,35-0,65 kg/m	10 db	0	4 436	0	44 363
21	710050732754	Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók falon kívüli egypólusú nyomó fehér R: 086106	12 db	1 082	1 118	12 984	13 419
22	710050733456	Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók kétpólusú kapcsoló fehér, kartonlovas R: 691802	6 db	1 304	1 118	7 824	6 710
23	710050733500	Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók komplett szerelvény jelzőfényrel, süllyeszt., IP44 kétpólusú kapcsoló, 10A, 250V AC, csav.bekötésű, fehér(krém), Csz: EL411610--	6 db	2 602	1 118	15 612	6 710
24	710050734202	Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók kettős váltókapcsoló fehér, kartonlovas R: 691808	2 db	2 504	1 118	5 008	2 237
25	71-005-1.11.1.1.1-0230109	Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820	8 db	703	1 118	5 624	8 946
26	710052458733	Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 2P+F aljzat csapófedéllel, csavaros, fehér R: 069639	4 db	1 395	1 118	5 580	4 473
27	710050736214	Komplett világítási szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC 2xRJ45 Cat5e UTP mechanizmus, LCS2 R: 775762	4 db	3 977	1 118	15 908	4 473
28	k	szekrény elhelyezése, IP 54 védettséggel, műanyagból, E2 elosztó	1 db	188 133	24 229	188 133	24 229
29	k	szekrény elhelyezése, IP 54 védettséggel, műanyagból, ESZ elosztó	1 db	108 133	24 229	108 133	24 229

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
30	k	Leválasztó kapcsolók, falon kívüli vagy falba süllyesztett szereléssel FK-125: tűzvédelmi főkapcsoló E2727-es tokozatban	12	db	4 059	9 319	48 708	111 825
31	k	LED lámpa 60x60 IP54 35W	12	db	8 940	5 033	107 280	60 396
32	k	LED lámpa 30x120 IP54 35W	8	db	6 046	5 033	48 368	40 264
33	k	2,5W irányfény akumulátoros, 3h, LED EXIT DF20M SA 1/2/3H	2	db	12 491	2 534	24 982	5 068
34	k	Lámpatest biztonsági világításra 3h AT 24W SE 1N	2	db	9 075	2 534	18 150	5 068
35	k	Tűkörvilágító LED 8W LED Eco	2	db	2 134	2 534	4 268	5 068
36	k	Mennyezeti lámpatest LED 15W	14	db	5 430	2 534	76 020	35 476
37	k	Mennyezeti lámpatest 2X3400LM	8	db	25 430	2 534	203 440	20 272
38	k	Mennyezeti lámpatest LED	4	db	5 430	2 534	21 720	10 136
39	k	Fali lámpatest 4W LED	4	db	2 517	2 534	10 068	10 136
40	710120816532	Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával	12	db	0	298	0	3 570
41	710130819352	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm ² , R.sz.: 5057515	10	db	766	709	7 660	7 088
42	710130819473	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagyterjedésű fémtárgy földelő kötése	15	db	0	1 306	0	19 583
43	710130819490	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	80	mp*	0	746	0	59 640
Összesen:							1 140 387	1 128 169

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
1	81-000-0834682	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	36	m	0	750	0	27 000
2	82-000-0923180	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfűző, gáztűzhely, vízmelegítő, hőszugárzó, konvektor, fali fűtő	7	db	0	3 600	0	25 200
3	82-000-0922926	Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig	1	db	0	1 080	0	1 080
4	82-000-0922943	menetes szerelvények, DN 50 méretig	7	db	0	1 320	0	9 240
5	81-003-0882085	Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 15-ig Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű	12	m	760	2 670	9 121	32 040
6	81-003-0882221	DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű	4	m	1 375	3 090	5 500	12 360
7	81-003-0882262	DN 32 Fekete acélcső A 37X 5/4" simavégű	5	m	1 665	3 330	8 327	16 650
8	81-003-0882313	DN 40 Fekete acélcső, A 37X 6/4" simavégű	1	m	1 888	3 720	1 888	3 720
9	82-001-2004853	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 1/2" fix KB menettel, nikkelezett, Kód: 113-0074-10	7	db	1 724	1 590	12 066	11 130
Összesen:							36 902	138 420

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
1	82-000-0922943	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	18	db	0	1 320	0	23 760
2	82-000-0923030	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.	12	db	0	1 050	0	12 600
3	82-000-0923095	falikutak, mosdók	3	db	0	2 280	0	6 840
4	82-000-0923105	mosogatók	6	db	0	3 390	0	20 340
5	82-009-3242150	Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, álló illetve süllyesztett mosdócsapterlep MOFÉM TREND PLUS egykaros mosdócsapterlep, 5 l/perc Eco perlátorral, ECO kerámia vezérlő, forr. elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-1501-00	6	db	16 024	4 860	96 142	29 160
6	82-009-0969070	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4196 71 01, fehér	6	db	11 337	4 800	68 020	28 800
7	82-009-2659863	Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz mosdóhoz, bidéhez HL132/30, Mosdószifon DN32 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható bűrával, rozettával	6	db	2 842	2 370	17 054	14 220
8	82-009-0976606	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00	12	db	823	1 620	9 874	19 440
9	82-009-0976596	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00	1	db	823	1 620	823	1 620
10	82-009-2037072	kombinált sarokszelep szerelés MOFÉM kombinált sarokszelep 1/2"-3/8"-3/4" csatlakozással, krómozott, Kód: 163-0015-01	3	db	2 122	1 560	6 366	4 680
11	82-009-3981896	Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csapterlepek, fali mosogató csapterlep MOFÉM TREND PLUS mosogató csapterlep, fali, kód: 152-1551-06	8	db	17 756	2 910	142 050	23 280
12	82-016-4284675	Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben B&K Losdi falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 1 l, fehér, Cikkszám: BKH0010411	6	db	3 927	660	23 562	3 960
13	82-009-1494384	Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, összeszerelhető búzelzárok elhelyezése, alaptestek, DN 100 ACO AG142 fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból, búzzárral, vízszintes DN 110 kivezetéssel, méret: 200x200mm, Rend.sz: 414847	6	db	54 769	2 520	328 614	15 120
14	82-009-1495210	rácsok, rácsstartó keretek, magasítók, víztelenítő gyűrű DN 50 - DN 200 ACO AG142 rozsdamentes acél 200x200mm méretű rácsfeltét kétrészes összefolyóhoz, 25 mm rácsmagassághoz, Rend.sz: 416913	5	db	19 811	150	99 055	750
		Rozsdamentes folyókák elhelyezése és bekötése, elemekből összeépíthető rendszer,						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
15	M-82-009-1497590	résfolyókák, egyenes elemek, hossz: 1000 mm-ig ACO Modular 2000 részfolyóka 1000 mm, rm.acél, saját lejtéssel 75-80 mm között,	2	db	67 881	2 640	135 762	5 280
16	M-82-009-1497895	kivezető elemek, kivezetés felsőrésszel ACO Modular 2000 részfolyóka, 500 mm-es végkivezetéssel, rm.acél, 75 mm fenékmélységgel,	2	db	77 198	2 640	154 396	5 280
17	M-82-009-1498113	kivezető elemek, kiegészítő elemek ACO Modular 2000 zárólemez, rm.acél, 80 mm fenékmélységgel,	2	db	6 655	270	13 310	540
18	82-009-1498234	ACO természetes kaucsuk kitöltés, nagy terhelés (targonca terhelés), Rend.sz.: 90303	4	db	1 997	270	7 986	1 080
19	81-002-2115204	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x1000 mm, KAEM040/1M	2	m	971	1 380	1 943	2 760
20	81-002-2115221	DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M	5	m	1 147	1 530	5 737	7 650
21	81-002-2115233	DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x1000 mm, KAEM063/1M	2	m	1 487	1 740	2 974	3 480
22	81-002-0867794	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomok nélkül, DN 50 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálaban, 361.000, átmérő 50 x 3,0 mm	9	m	3 172	1 440	28 552	12 960
23	81-002-0867816	DN 63 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálaban, 364.000, átmérő 63 x 3,0 mm	3	m	3 586	1 500	10 758	4 500
24	81-002-0867845	csőátmérő DN 100 méret felett, csőidomok nélkül, DN 110 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálaban, 367.000, átmérő 110 x 4,3 mm	31	m	5 459	1 680	169 238	52 080
25	81-002-0868162	egy tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 50 GEBERIT PE hosszútok, tömítéssel, 361.700.16.1, d= 50	2	db	3 890	300	7 779	600
26	81-002-0868603	csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 GEBERIT PE hosszútok, tömítéssel, 367.700.16.1, d=110	6	db	4 347	720	26 083	4 320
27	81-002-0868942	két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 50 GEBERIT PE 45 fokos ívelem, 361.045.16.1, d= 50	15	db	601	660	9 009	9 900
28	81-002-0869065	DN 63 GEBERIT PE 45 fokos ívelem, 364.045.16.1, d= 63	3	db	858	780	2 574	2 340
		csőátmérő DN 100 méret felett DN 110						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
29	81-002-0869334	GEBERIT PE szűkítő, excentrikus, 367.561.16.1, d=110/50	1	db	1 287	1 320	1 287	1 320
30	81-002-0869351	GEBERIT PE szűkítő, excentrikus, 367.571.16.1, d=110/63	1	db	1 287	1 320	1 287	1 320
31	81-002-0869295	GEBERIT PE 45 fokos ívelem, 367.045.16.1, d=110	14	db	1 973	1 320	27 628	18 480
32	81-002-0870141	három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez, 367.112.16.1, d=110/ 50	5	db	3 775	2 100	18 876	10 500
33	81-002-0870165	GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez, 367.120.16.1, d=110/ 63	3	db	3 890	2 100	11 669	6 300
34	81-002-0870194	GEBERIT PE 45 fokos elágazó, vízszintes beépítéshez, 367.135.16.1, d=110/110	6	db	3 661	2 100	21 965	12 600
35	81-001-1836342	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), védőcsőben 16x2,2 mm, tekercs, 130440-050	48	m	982	660	47 150	31 680
36	81-001-1836354	REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), védőcsőben 20x2,8 mm, tekercs, 130450-050	8	m	1 316	660	10 525	5 280
37	81-001-0835083	DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE) 25x3,5 mm, tekercs, 130390-050	42	m	2 230	840	93 647	35 280
38	81-001-0835260	csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egy oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15 REHAU RAUTITAN RX falikorong rövid belső menettel 16-bm 1/2, 366099	22	db	2 442	120	53 724	2 640
39	81-001-0836393	három oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15 REHAU RAUTITAN PX T-idom egyenlő ágakkal 16-16-16, 160031	14	db	2 291	360	32 078	5 040
40	81-001-0836420	REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített átmenő ággal 20-20-16, 160071	2	db	2 910	360	5 819	720
41	81-001-0836524	DN 20 REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített leágazással 25-16-25, 160062	17	db	3 416	360	58 064	6 120
42	81-001-0836570	REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített leágazással és átmenő ággal 25-16-20, 160083	2	db	3 004	360	6 008	720
Összesen:							1 757 386	455 340

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
1	82-000-1858574	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 10 tagig	1	db	0	6 000	0	6 000
2	82-000-1858586	11 - 20 tag között	3	db	0	7 500	0	22 500
3	82-000-1858591	20 tag felett	3	db	0	9 000	0	27 000
4	82-012-0997876	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2- soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 520 mm, fűtőteljesítmény: 891 W	1	db	14 271	6 240	14 271	6 240
5	82-012-0997920	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2- soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W	3	db	24 070	6 240	72 211	18 720
6	82-012-1000211	1600 mm felett, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2- soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1800 mm, fűtőteljesítmény: 3083 W	2	db	38 792	8 340	77 583	16 680
7	M-82-012-0998985	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2- soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x1320 mm, fűtőteljesítmény: 2755 W	1	db	38 629	6 240	38 629	6 240
8	K-tétel	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett	1	db	14 641	1 590	14 641	1 590
9	82-001-2575555	SIEMENS VPD115A-45, 1/2", egyenes radiátorszelep nyomásszabályozóval egybeépítve, kétcsöves fűtési rendszerekhez, kv=45l/h, PN10, Csz.:VPD115A-45	1	db	14 641	1 590	14 641	1 590
10	82-001-2575676	SIEMENS VPD115A-90, 1/2", egyenes radiátorszelep nyomásszabályozóval egybeépítve, kétcsöves fűtési rendszerekhez, kv=90l/h, PN10, Csz.:VPD115A-90	6	db	14 641	1 590	87 846	9 540
11	M-82-001-2364511	Termosztatikus szelepfaj felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva SIEMENS RTN51, standard termosztatikus szelepfaj, 0 / 8 - 28°C állítási tartomány, matt fehér, M30x1,5 hollandis csatlakozás, Csz.:RTN51	7	db	2 992	1 260	20 944	8 820
12	M-82-004-0954586	Avatatlan zárás ellen biztosított gömbcsap tágulási tartályhoz Flamco FlexControl 3/4" tartálycsatlakozó szerelvény, rendelési kód: 28920	1	db	4 795	1 568	4 795	1 568
13	82-001-3551936	Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gázalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között Flamco Flexcon Top 12 / 2,5 membrános tágulási tartály, 3 bar, 90 °C, Rendelési szám: 16014	1	db	7 146	1 980	7 146	1 980
		Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15						
		légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Flamco Flexvent 1/2" úszós légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelemmel, Rendelési szám: 27740	4	db	1 980	1 020	7 920	4 080

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
14	82-001-3552236	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor 3/4" x 3/4" membrános biztonsági szelep max. 140 °C, 3 bar, Rendelési szám: 27025	1	db	3 080	1 740	3 080	1 740
Összesen:							349 066	132 698

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
	ÉTKEZŐ							
1	K-tétel	Tálaló kocsi, 3 szintes rozsdamentes kivitel, szintenként 60kg-os terhelhetőséggel, 4 kerékkel (2 fékeezhető), egyszerű kialakítású vázszerkezet, stabilan beépített tartókkal, könnyű szerelhetőség, Mérete: 860x540x940 mm S402	3	db	27 800	1 250	83 400	3 750
2	K-tétel	Tálcacsúszda, inox csöves rozsdamentes acél kivitel, műanyag végdugókkal és rögzítőelemekkel Mérete: 1500x300 mm RMTCS15030	1	db	24 000	1 250	24 000	1 250
3	K-tétel	Tálca, evőeszköz tartó, Rozsdamentes acélból készül. 4 rekeszes műanyag evőeszköz tárolóval, kenyértartó nélkül. Mérete: 600x500x1400 mm RMTEET6540140	1	db	62 700	1 250	62 700	1 250
4	K-tétel	Pohár whisky 300ml FALCON 10 400 105	150	db	126	0	18 900	0
5	K-tétel	Adagtál mély/Gulyástál 18,5cm 20 910 020	150	db	370	0	55 500	0
6	K-tétel	Adagtál lapos /Főzelékes adagtányér 21cm 20 910 000	150	db	350	0	52 500	0
7	K-tétel	Evőkés AZTEC 22cm 30 400 152	150	db	230	0	34 500	0
8	K-tétel	Evővilla AZTEC 19cm 30 400 151	150	db	130	0	19 500	0
9	K-tétel	Evőkanál AZTEC 19cm 30 400 150	150	db	130	0	19 500	0
10	K-tétel	Műanyag tálca, mákos 53x32,5cm 40 200 150	30	db	1 060	0	31 800	0
11	K-tétel	Inox leveses tál +fedő 29cm + merőkan. Ricky rm 30 100 191	7	db	1 780	0	12 460	0
12	K-tétel	Inox melegentartó leheletvédő üveggel és különálló tálcacsúszdával Ön kiszolgáló vizes melegentartó, inox kivitel, leheletvédő üveg, köztes üveg bemutató polc, parapetfalra szerelt tálcacsúszda, vízleeresztő csap, termosztatikus vezérlés (40-85 °C), főkapcsoló, három oldalon burkolt, a kiszolgáló tér felől nyitott, alsó polc, szintezhető lábak Kapacitás: 3xGN1/1 max. 200 mm mély edényzetnek - GN edényzet nélkül Teljesítmény: 1,3 kW/230V-1N~ Mérete: 1150x650x900/1450 mm RMMTP3GN1/1	1	db	193 000	6 000	193 000	6 000
13	K-tétel	GN1/1 200mm mély, rozsdamentes GN edény; mélyhúzással gyártott, rozsdamentes acél kivitel; tartós vendéglátóipari, gasztronómiai használatra SGN11200	2	db	5 200	1 250	10 400	2 500
14	K-tétel	GN1/1 100mm mély, rozsdamentes GN edény; mélyhúzással gyártott, rozsdamentes acél kivitel; tartós vendéglátóipari, gasztronómiai használatra SGN11100	1	db	3 000	1 250	3 000	1 250
15	K-tétel	GN1/1 méretű rozsdamentes GN fedő kanálkivágással; tartós vendéglátóipari, gasztronómiai használatra SGNF11K	3	db	2 100	1 250	6 300	3 750
16	K-tétel	Tork papír törölköző adagoló 553 000	1	db	7 000	1 250	7 000	1 250

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
17	K-tétel	Fali polc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással, rozsdamentes kivitel Mérete: 1500x400 mm RMFP15040	1	db	18 300	1 250	18 300	1 250
FEHÉR MOSOGATÓ								
18	K-tétel	Ipari mosogató 3db medencével, lábazzal, komplett rozsdamentes acél kivitel, tartozék lefolyóval, dugóval, túlfolyóval és szifonnal, állítható lábakkal Medence méret: 500x600x300 mm Mérete: 1700x700x850 mm Opciósan kérhető alsó polc: 22.000 Ft+ÁFA 3RMM 1707085 /506030 +TFCS250 +IPA014 +STY638-3 +STY639-2	1	db	146 000	6 000	146 000	6 000
19	K-tétel	Munkaasztal hulladék ledobóval, hátsó felhajtással, rozsdamentes kivitel, a fedlap 40 mm vastag, állítható lábakkal Mérete: 1200x600x850 mm RMA1206085	1	db	65 700	1 250	65 700	1 250
20	K-tétel	Perforált inox állítható falipolc 30 mm-es felhajtással Mérete: 1800x300 mm RMÁLPFP18030	1	db	45 100	1 250	45 100	1 250
22	K-tétel	Tork papír törölköző adagoló 553 000	1	db	7 000	1 250	7 000	1 250
KONYHA								
23	K-tétel	Munkaasztal alsó polccal, rozsdamentes kivitel, a fedlap 40 mm vastag, állítható lábakkal Mérete: 2000x700x850 mm RMA2007085+AP	2	db	89 300	1 250	178 600	2 500
24	K-tétel	Fali polc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással, rozsdamentes kivitel Mérete: 1500x400 mm RMFP15040	1	db	18 300	1 250	18 300	1 250
25	K-tétel	Fali polc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással, rozsdamentes kivitel Mérete: 1200x400 mm RMFP12040	2	db	15 000	1 250	30 000	2 500
26	K-tétel	Gázüzemű főzőzsámoly, rozsdamentes acél burkolat, egykörös égőfej 170 mm átmérővel, piezó gyújtóval, biztonsági termosztát, állítható lábak. Teljesítmény: 12 kW gáz /gyárilag földgázra beállítva/. Mérete: 600x600x520 mm FIREFLY120P	3	db	103 000	6 000	309 000	18 000
27	K-tétel	Kombinál sütő-pároló, rozsdamentes acél: belső fényes kivitel; külsőszálciszolt felület. A főző kamra kerek élekkel a könnyebb tisztítás érdekében. Digitális vezérlés: 200 állítható program, 4 fázisú főzési ciklus. Maghőmérővel. Automata páratartalom szabályozás. Belső világítás.A dupla üvegajtó könnyen nyitható és tisztítható Kivehető rácstartók a könnyű tisztításhoz Kapacitás: 10xGN1/1 Sintávság: 70 mm Teljesítmény: 18 kW/400V-3N~ Mérete: 750x755x970 mm PDE-110-HD	1	db	1 119 600	12 000	1 119 600	12 000
		Kézi zuhany, 2 m hosszú flexibilis csővel, erősített tömlő, sütőre, falra csavarozható fali konzol, bekötés: 1/2", súly: 0,8 kg, maximum nyomás 5 bar, maximum kapacitás 3 bar nyomásnál 11 liter/perc						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
28	K-tétel	RUB00922000		1 db	13 400	1 250	13 400	1 250
		Vízlágyító 12 literes, manuális kezelésű, ioncserélő gyantátólattal, 1500liter/17NK mellett, 1,5 kg konyhasóval regenerálendő, bejövő víz: 2-40°C						
29	K-tétel	LT12		1 db	21 200	1 250	21 200	1 250
		Készüléktartó állvány sütőkhöz rozsdamentes acél kivitel, tálcátartóval, 70mm tálcaközökkel, műanyag védődugókkal, állítható lábakkal (A magasság egyeztetést igényel)						
30	K-tétel	TTALP		1 db	85 000	1 250	85 000	1 250
		Rozsdamentes tálcátartó kocsi, 18 db GN 1/1-es tálca részére (90mm-es kiosztással), egyszerű összeszerelés, két oldalról kezelhető, 2 sima önbeálló, 2 fékes önbeálló kerékkel						
31	K-tétel	Mérete: 385x555x1735 mm S404		1 db	50 000	1 250	50 000	1 250
		Zománczott GN 1/1 konténer, kis rádiuszú sarkok a nagyobb úrtartalomért; OÉTI engedély;						
32	K-tétel	Méret: 530x325x40 mm SGNZ11040		10 db	3 000	0	30 000	0
		GN1/1 65mm mély, rozsdamentes GN edény; mélyhúzással gyártott, rozsdamentes acél kivitel;						
33	K-tétel	Mérete: 530x325x65 mm SGN11065		10 db	2 200	0	22 000	0
		GN1/1 150mm mély, perforált rozsdamentes GN edény;mélyhúzással gyártott, rozsdamentes acél kivitel;						
34	K-tétel	Mérete: 530x325x150 mm SGNP11150K		3 db	6 100	0	18 300	0
		Tork papír törölköző adagoló						
35	K-tétel	553 000		1 db	7 000	1 250	7 000	1 250
		Tartózsámoly rozsdamentes kivitel, a fedlap 40 mm vastag, állítható lábakkal						
36	K-tétel	Mérete: 500x500x500 mm RMZS50		4 db	17 100	1 250	68 400	5 000
		Platós kézikocsi, erős, masszív szerkezet, könnyen összeszerelhető, 350 kg teherbírás, 2 db önbeálló és 2 db fix kerék, lapra szerelt csomagolásban, anyaga: rozsdamentes acél						
37	K-tétel	Mérete: 900x550x870 mm S406		2 db	38 600	1 250	77 200	2 500
		Konyhai szemetes lábpédálos 30 literes Rm.						
38	K-tétel	Magasság: 645 mm 62 000 204		6 db	6 800	1 250	40 800	7 500
		Tálca lezáró gép, egyedi tálcához gyártott 2 fészkes szerszámmal.						
		Hegesztő felület: 210 x 160 mm						
		Szerszám méret: igény szerint						
		Tálcák max. mélysége: 100mm						
		Telj.: 450W/230V						
		A gép mérete: 540x225x280 mm (hxszxm)						
		Súlya: 8 kg						
		Egyeztetést igényel.						
39	K-tétel	BP30		1 db	322 000	6 000	322 000	6 000
		Ételszállító edény, dupla falu, duplafedelű, rozsdamentes kivitel, 20 liter kapacitással						
40	K-tétel	BDL20		2 db	24 000	0	48 000	0
		Ételszállító edény, dupla falu, duplafedelű, rozsdamentes kivitel, 10 liter kapacitással						
41	K-tétel	BDL10		4 db	22 000	0	88 000	0
		Munkaasztal, rozsdamentes kivitel, a fedlap 40 mm vastag, állítható lábakkal						
		Mérete: 1000x600x850 mm						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
42	K-tétel	RMA1006085	1	db	39 900	1 250	39 900	1 250
HÚS ELŐKÉSZÍTŐ								
43	K-tétel	Fali polc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással, rozsdamentes kivitel Mérete: 1500x400 mm RMFP15040	2	db	18 300	1 250	36 600	2 500
44	K-tétel	Ipari mosogató 3db medencével, lábazattal, komplett rozsdamentes acél kivitel, tartozék lefolyóval, dugóval, túlfolyóval és szifonnal, állítható lábakkal Medence méret: 500x600x300 mm Mérete: 1700x700x850 mm Opciósan kérhető alsó polc: 22.000 Ft+ÁFA 3RMM 1707085 /506030 +TFCS250 +IPA014 +STY638-3 +STY639-2	1	db	146 000	6 000	146 000	6 000
45	K-tétel	Húsdaráló, alumínium öntvény ház, rozsdamentes belső alkatrészek, önélező kés, kifestőszűrtű vezérlőpanel. Kapacitás: 180 kg/h (szakaszos üzemi) Teljesítmény: 0,75 kW/230V-1N~ Mérete: 370x220x440 mm MG12G	1	db	109 800	6 000	109 800	6 000
46	K-tétel	Munkaasztal, rozsdamentes kivitel, a fedlap 40 mm vastag, állítható lábakkal Mérete: 1800x600x850 mm RMA1806085	1	db	54 000	1 250	54 000	1 250
47	K-tétel	Tork papír törölköző adagoló 553 000	1	db	7 000	1 250	7 000	1 250
ZÖLDSÉG ELŐKÉSZÍTŐ								
48	K-tétel	Munkaasztal, rozsdamentes kivitel, a fedlap 40 mm vastag, állítható lábakkal Mérete: 1800x600x850 mm RMA1806085	2	db	54 000	1 250	108 000	2 500
49	K-tétel	Burgonyakoptató gép, inox ház, alsó – és palást koptató felület, rozsdamentes belső alkatrészek, polikarbonát fedő, kifestőszűrtű vezérlőpanel, biztonsági kapcsolókkal, műanyag rögzítőfülek és fogantyú, automatikus vízszugár a héj eltávolításához, elülső ürítőnyílás, alsó/hátsó vízkieresztés. Időzítő: 0-4 perc Kapacitás: 10 kg/töltet illetve 120 kg/óra Teljesítmény: 0,75 kW/230V-1N~ Mérete: 400x770x860 mm PPN/100400V +ABRASIVO	1	db	300 650	6 000	300 650	6 000
50	K-tétel	Professzionális zöldségfeldolgozó gép Alumínium és magnézium vázotvözet. Teljes mértékben eltávolítható fedéllel a könnyebb tisztítás érdekében. Ventilációs motor szíjhajtással. Kifestőszűrtű vezérlőpanel, biztonsági kapcsolóval ellátva. 5 db tartozék tárcsa - ebből 2- és 4 mm-s (E2 és E4) szeletelő tárcsa, valamint 3, 4 és 7 mm-s (Z3; Z4; és Z7) reszelő tárcsa. Teljesítmény: 550 W 230V/1N/50Hz Mérete: 230x570x510h mm TA25K	1	db	150 600	6 000	150 600	6 000
51	K-tétel	Szeletelőtárcsa, 10 mm-es E10	1	db	7 905	0	7 905	0
52	K-tétel	Kockázótárcsa, 12 mm-es DS12	1	db	15 725	0	15 725	0
53	K-tétel	Csúgvágótárcsa, 6 mm-es H6	1	db	15 725	0	15 725	0

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
54	K-tétel	V tárcsa, Reszelőtárcsa V	1	db	10 880	0	10 880	0
55	K-tétel	Fali polc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással, rozsdamentes kivitel Mérete: 1500x400 mm RMFP15040	2	db	18 300	1 250	36 600	2 500
56	K-tétel	Tork papír törölköző adagoló 553 000	1	db	7 000	1 250	7 000	1 250
HŰTŐK								
57	K-tétel	Ipari hűtő, kívül-belül rozsdamentes inox AISI 304 burkolat, külső alaplap és hátfal galvanizált fém, 60 mm nagy sűrűségű hőszigetelés, kerekített belső sarkok, zárható és megfordítható ajtó, elektromos fűtőszál az ajtókeret körül a páralecsapódás megelőzése érdekében, ventilációs hűtés, ipari aggregáttal, digitális kijelzés és vezérlés, automata leolvasztás és kondenzvíz ürítés, belső világítás, állítható lábakon. 3 db GN2/1 műanyag bevonatos fém rácpolc Hasznos űrtartalom: 650 liter Hűtés: -2/+8°C (max. +43°C/60% páratartalomig) Teljesítmény: 0,35 kW/230V-1N~ Mérete: 740x830x2010 mm GN650TN	3	db	276 550	6 000	829 650	18 000
58	K-tétel	Hűtőszekrény, fagyasztó nélkül. Bruttó űrtartalom:206L. Nettó űrtartalom:195L. Automatikus leolvasztás, mechanikus szabályzás, üvegpolcok, megfordítható ajtónyitás. Zajszint:40 dB. Energia oszt.:A+ 0,35kWh/24h ZRA21600WA	2	db	63 000	1 250	126 000	2 500
59	K-tétel	Ipari mosogató 2 db medencével, lábazattal, komplett rozsdamentes acél kivitel, tartozék lefolyóval, dugóval, túlfolyóval és szifonnal, állítható lábakkal Medence méret: 400x500x250 mm Mérete: 1000x600x850 mm Opciósan kérhető alsó polc: 13.000 Ft+ÁFA 2RMM 1006085 /405025 +TFCS250 +IPA014 +STY638-3 +STY639-2	1	db	98 500	6 000	98 500	6 000
LISZTÉRZÉKENY KONYHA								
60	K-tétel	Hűtőszekrény. Bruttó űrtartalom:155L. Nettó űrtartalom:153L. Fagyasztó nélkül, Automatikus leolvasztás, mechanikus vezérlés, üvegpolcok, megfordítható ajtónyitás. Zajszint:38dB. Energia oszt.:A + 0,33kWh/24h ZRG16605WA	1	db	53 500	1 250	53 500	1 250

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
61	K-tétel	Elektromos tűzhely (Háztartási fokozat). Főzőlap típusa: üvegkerámia Sütő típusa: elektromos Sütő tisztítás: zománc Hőfokszabályzó: igen Grill típusa: hagyományos, fix Sütőajtó: dupla üveg Kezelőfelület: normál gombok Sütési funkciók: hagyományos sütés, alsó sütés, grill, légkeverés, Sütő nettó űrtartalma (l): 56 Rácsokat a sütőben: préselt oldalfal Sütő tálcák: 1 alumínium sütőtálca, 1 zománcozott sütőtálca Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács Légkeverés energiafogyasztása 0,76 kWh/ciklus Hagyományos sütés energiafogyasztása 0,84 kWh/ciklus Magasság (mm): 858 Szélesség (mm): 500 Mélység (mm): 600 ZCV550G1WA	1	db	87 000	1 250	87 000	1 250
62	K-tétel	Mosogatógép (Háztartási fokozat). Teríték:13 Energiahatékonysági osztály:A+ Éves energiafogyasztás (kWh):295 Éves víz fogyasztás(L.):3080 Vezérlés:Mechanikus forgógombbal Szűrés:Fém Szárítás Programok száma:5 Hőmérsékletek száma:3 Késleltetett indítás:Van,3óra Hangjelzés a program végén:Van Pohártartó Felsőkosár:Állítható magasságú Plusz szorókar Szivattyúmotor:Hagyományos Extrák:Gyorsprogram Zaj (dB):47 Vízcsatlakozás:Hideg-meleg Egyéb:Előmosás Szín:Fehér ZDF23001WA	1	db	90 500	1 250	90 500	1 250
63	K-tétel	Munkaasztal, rozsdamentes kivitel, a fedlap 40 mm vastag, állítható lábakkal Mérete: 1400x700x850 mm RMA1407085	1	db	52 000	1 250	52 000	1 250
64	K-tétel	Faliszekrény zárt, tolóajtós, középső polccal rozsdamentes kivitel Mérete: 1200x400x650 mm RMFSZ1204065	1	db	96 000	1 250	96 000	1 250
65	K-tétel	Tork papír törölköző adagoló 553 000	1	db	7 000	1 250	7 000	1 250
PÓT TÉTELEK – SZÁRAZ ÁRÚ RAKTÁR								
65	K-tétel	Tároló állvány Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tökehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek Mérete: 1300x400x1800 mm BRE18_134	2	db	76 360	1 250	152 720	2 500
65	K-tétel	Tároló állvány Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tökehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek Mérete: 1300x500x1800 mm BRE18_135	2	db	79 280	1 250	158 560	2 500
Összesen:							6 261 175	171 000