C-C METSZET - M=1:100

HŐBUROK SZERKEZETI RÉTEGEI

01 TALAJON FEKVŐ HIDEGPADLÓ U=0,3 W/m2K
-1,4 cm Lapburkolat az alapnyíji helyiségecsetek szerint
-1 RTG BOTAMENT AE lemez üzemi víz elleni szigetelés BOTAMENT M21 FLEX ragasztóval
BOTAMENT AE lemez üzemi víz elleni szigetelés BOTAMENT SB79 szálaggal erősítve (csak zuhanyzókban, szaunákban, wc-kben)
-6 cm Vasalt aljzatbeton + padlófűtő regiszterek
-1 RTG Technológiai fólia
-15 cm AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés
-2 RTG VILLAS ELASTOVILL E-G-4 ÉK bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
– Oldószeres bitumen kétfedésben
-8 cm Vasalt aljzatbeton
-15 cm Osztályozott kavicságy
-1 rtg 140 g/m² polipropilén fátyol
Termett talaj

02 TALAJON FEKVŐ MELEGPADLÓ U=0,3 W/m2K
-1,4 cm Laminált parketta burkolat az alapnyíji helyiségecsetek szerint
-1 RTG Párazáró fólia
-6 cm Vasalt aljzatbeton + padlófűtő regiszterek
-1 RTG Technológiai fólia
-15 cm AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés
-2 RTG VILLAS ELASTOVILL E-G-4 ÉK bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
– Oldószeres bitumen kétfedésben
-8 cm Vasalt aljzatbeton
-15 cm Osztályozott kavicságy
-1 rtg 140 g/m² polipropilén fátyol
Termett talaj

03 FŰTÖTT TETŐTÉRET HATÁROLÓ SZERKEZET U=0,17 W/m2K
- TONDACH használgazi hőtűrésű cserépfedés
-4/3 cm Ellenlécezés
-5/3 cm Élére állított ellenléc- rácgrés
-1 RTG TONDACH TUNING FOL-S páraáteresztő tetőfólia
-20 cm ROCKWOOL DELTAROCK hőszig. szarufák között
-12/25 cm Szarufák
-CD 60/27 Gipszk.tartó acél sínek
kitöltve 5cm ROCKWOOL AIRROCK LD hőszig.
-1 rg DÖRKEN Delta® Reflex hőtükrös fólia- fig- és páracáró fólia
-1,25 cm RIGIPS RBI gipszkartonlap burkolat
-1,25 cm RIGIPS RBI vízálló, impregnált gipszkarton borítás
-2rtg TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós festés

04 FŰTÖTT TERET HATÁROLÓ TETŐSZERKEZET U=0,17 W/m2K
- LINDAB PLX SEAMLINE korcolt fémlemez , 087 antracit színű
-1 rtg DÖRKEN Delta® Trela kócpaplanos szellőző alátétszőnyeg
-2cm Deszkázat
-5/3 cm Élére állított ellenléc- rácgrés
-1 RTG TONDACH TUNING FOL-S páraáteresztő tetőfólia
-20 cm ROCKWOOL DELTAROCK hőszig. szarufák között
-12/25 cm Szarufák

05 KÜLSŐ VAKOLT BLOKKTÉGLA FALSZERKEZET U=0,24 W/m2K
-1 RTG BAUMIT OpenTop homlokzati fedővakolat
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-25 cm BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páraáteresztő EPS tábla hőszig.
StarTrack ragasztótárcsákkal rögzítve
Simítás
-30 cm POROTHERM 30 X-therm Rapid Dryfix vázkerámia blokk falazat
-1,5 cm Belső vakolat
-2 rtg TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós festés

06 KÜLSŐ BURKOLT LÁBAZATI BLOKKTÉGLA FALSZERKEZET U=0,24 W/m2K
-6 cm Fagyálló klinker lábazati téglaburkolat ragasztva
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-20 cm BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páraáteresztő EPS tábla hőszig.
StarTrack ragasztótárcsákkal rögzítve
Simítás
-30 cm POROTHERM30 Alfa Rapid Dryfix vázkerámia blokk falazat
-1,5 cm Belső vakolat
-2 rtg TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós festés

07 KÜLSŐ VAKOLT VASBETON FALSZERKEZET U=0,24 W/m2K
-1 RTG BAUMIT OpenTop homlokzati fedővakolat
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-25 cm BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páraáteresztő EPS tábla hőszig.
StarTrack ragasztótárcsákkal rögzítve
-1 cm Simítás
-20 cm Monolit vasbeton falszerkezet
-1,5 cm Belső vakolat
-2 rtg TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós festés

08 KÜLSŐ BURKOLT LÁBAZATI VASBETON FALSZERKEZET U=0,24 W/m2K
-6 cm Fagyálló klinker lábazati téglaburkolat ragasztva
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-25 cm BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páraáteresztő EPS tábla hőszig.
StarTrack ragasztótárcsákkal rögzítve
-1 cm Simítás
-20 cm Monolit vasbeton falszerkezet
-1,5 cm Belső vakolat
-2 rtg TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós festés

09 KONZOLOS FŰTÖTT TÉR ALATTI FÖDÉM U=0,17 W/m2K
-1,4 cm Laminált parketta burkolat az alapnyíji helyiségecsetek szerint
-1 RTG Párazáró fólia
-6 cm Vasalt aljzatbeton + padlófűtő regiszterek
-1 RTG Technológiai fólia
-15 cm AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés
-2 RTG VILLAS ELASTOVILL E-G-4 ÉK bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
– Oldószeres bitumen kétfedésben
-20 cm Vasalt aljzatbeton
-1 cm Simítás
-25 cm BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páraáteresztő EPS tábla hőszig.
StarTrack ragasztótárcsákkal rögzítve
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG BAUMIT OpenTop homlokzati fedővakolat

10 KÜLSŐ, TÁBLÁVAL BURKOLT FALSZERKEZET U=0,24 W/m2K
-2 cm CEDRAL CLASSIC szálcement táblás szerelt homlokzatburkolat
GIP VECO-A-LS alu övdúcet burkolatartó rendszer
- Átszellőztetett légrés
-1 rtg Páraáteresztő, szélzáró, vízzáró fólia
-20 cm ROCKWOOL FIXROCK Alsó kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő táblák fém rögzítő elemek közötti helyezve
-30 cm POROTHERM N+F 30 vázkerámia falazat
-1,5 cm Belső vakolat
-2 rtg TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós festés

11 FEDETT TERASZ FELETTI FÖDÉM U=0,17 W/m2K
-1,4 cm Laminált parketta burkolat az alapnyíji helyiségecsetek szerint
-1 RTG Párazáró fólia
-6 cm Vasalt aljzatbeton + padlófűtő regiszterek
-1 RTG Technológiai fólia
-15 cm AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés
-2 RTG VILLAS ELASTOVILL E-G-4 ÉK bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
– Oldószeres bitumen kétfedésben
-20 cm Vasalt aljzatbeton
-1 cm Simítás
-25 cm BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páraáteresztő EPS tábla hőszig.
StarTrack ragasztótárcsákkal rögzítve
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
+ acél beütőfejekés dűbel
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
1 RTG. BAUMIT MosaikTop lábazati díszítővakolat

12 PVC KERETSZERKEZETŰ HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ U=1,15 W/m2K

13 TETŐSÍK ABLAK U=1,25 W/m2K

14 HOMLOKZATI AJTÓ U=1,45 W/m2K

BELSŐ SZERKEZETI RÉTEGEK

15 KÖZBENSŐ MELEGPADLÓ

16 KÖZBENSŐ HIDEGPADLÓ

17 KÖZBENSŐ VÍZSZIGETELT HIDEGPADLÓ

18 LÉPCSŐPIHENŐ

19 LÉPCSŐFOK

20 VÁLASZFAL
– TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós festés
– 2 rtg RB12,5 gipszkarton
– CW75/125 acél váz
közölte 8 cm ROCKWOOL TERMAROCK 30 hangszig.
– 2 rtg RB12,5 gipszkarton
– TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós festés

21 VÁLASZFAL VIZES HELYISÉGBEN
– TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós festés
– 2 rtg RB12,5 gipszkarton
– CW75/125 acél váz
közölte 8 cm ROCKWOOL TERMAROCK 30 hangszig.
– 2 rtg RB12,5 gipszkarton
– TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós festés

HŐBURKON KÍVÜLI SZERKEZETI RÉTEGEK

22 ALLUIRÓL LÁTSZÓ FÉMLEMEZ BURKOLATÚ TETŐ
LINDAB PLX SEAMLINE korcolt fémlemez , 087 antracit színű
-1 rtg DÖRKEN Delta® Trela kócpaplanos szellőző alátétszőnyeg
-2,5 cm Deszkázat
-5/3 cm Élére állított ellenléc- rácgrés
-1 RTG TONDACH TUNING FOL-S páraáteresztő tetőfólia
Fa szegkerecses rácsozatrák statikus tervek szerinti kivitelben
-2,5 cm Deszkázat

23 ERÉSZ
LINDAB PLX SEAMLINE korcolt fémlemez , 087 antracit színű
-1 rg DÖRKEN Delta® Trela kócpaplanos szellőző alátétszőnyeg
-2,5 cm Deszkázat
-5/3 cm Élére állított ellenléc- rácgrés
-1 RTG TONDACH TUNING FOL-S páraáteresztő tetőfólia
-10/20 cm Fa szegkerecses rácsozatrák csúcsgerince
-2,5 cm Deszkázat
LINDAB PLX SEAMLINE korcolt lemez 044 antracitmetál színű
alsó ereszburkolat

24 BEJÁRAT ELŐTTI JÁRDA, TERASZ
-6 cm Terkő járda (homok fugával)
-4 cm Homoktérítés
-5 cm Finom zúzottkő ágyazat
-15 cm Kavics ágyazat
- Termett talaj

25 GÉPJÁRMŰ BEHAJTÓ
-6 cm Terkő járda (homok fugával)
-4 cm Homoktérítés
-5 cm Finom zúzottkő ágyazat
-15 cm Kavics ágyazat
- Termett talaj

26 GÉPJÁRMŰ BEHAJTÓ
-6 cm Terkő járda (homok fugával)
-4 cm Homoktérítés
-5 cm Finom zúzottkő ágyazat
-15 cm Kavics ágyazat
- Termett talaj

11 LÁBAZAT
– Tömörített talaj
– Tömörített homokos kavics feltöltés
–38 cm Beton fal (cshet Z530 zsalukőből)
– 2 RTG. VILLAS ELASTOVILL E-G-4 ÉK bitumenes lemez
–15 cm XPS-TOP 30 hőszigetelés teljes hátfelületen felragasztva WEBER M701D-vel
+ acél beütőfejekés dűbel
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
1 RTG. BAUMIT MosaikTop lábazati díszítővakolat

31 MAGASTETŐ, FŰTÖTT TERET HATÁROLÓ
CEMBRIT Diamond 40/40 sarkított négyzet (szélvány-) azbesztmentes műpala fedés,
antracit színű

ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ: **ARKER STÚDIÓ** ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21. TEL.: 82 / 427-040, FAX: 511-923 www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu M É K a z o n o s í t ó : É-C-14-7 9 8.	PROJEKT MEGNEVEZÉSE: **FONYÓDI JÁRÁS SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÚJ SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉPÍTÉSE 8640 FONYÓD DOBÓ I. U. HRSZ.: 8044/16**
	RAJZSZÁM: **E-07**
	ELJÁRÁS FAJTÁJA: **ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV**
	KIADÁS DÁTUMA: 2023. 06. 12.
	RAJZ MEGNEVEZÉSE: **C-C METSZET - M=1:100**
	JELZŐSZÁM: 30-.../2013
	TULAJDONOS, ÉPÍTTETŐ: **FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8640 FONYÓD FŐ UTCA 19.**
	ALÁÍRÁS:
	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, MUNKATÁRSAK: LŐRINCZ FERENC OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, VEZETŐ TERVEZŐ É1 14-0270 HALAS IVÁN OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, VEZETŐ TERVEZŐ É1 02-0094
	ALÁÍRÁS:
STATIKUS TERVEZŐ:	ÉPÜLET-GÉPÉSZET:
GEODÉZIA:	ÉPÜLET VILLAMOS TERVEZŐ:
TALAJMECHANIKA:	GYENGEÁRAM TERVEZŐ:
ÚTTERV, CSAPADÉKVIZ:	SPRINKLER TERVEZŐ:
FELVONÓ TERV:	TŰZVÉDELMI TERVEZŐ:

EZEN TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI KFT. SZELLEMI TERMÉKE. A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999.LXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN JOGVÉDELEM ALATT ÁLL! A TERVEZŐI ÁRAK ÁSSA ÁLTAL ELLENŐRZÖTT PROGRAMMAL KÉSZÜLTEK.
TERVFÁJL: X:\ARKER-2023\ TERVEZÉSI MUNKÁK-2023\Fonyod Szoc központ\CAD\Engedélyezési terv 23-06-12. Fáltető nélkül.pln UTOLJÁRA MENTETTE: (halas.ivan)