

SZERKEZETI RÉTEGEK

01	PADLÓ
-1,5 cm	Padlóburkolat padlóterv szerint
-1 RTG	BOTAMENT AE lemez üzemi víz elleni szigetelés BOTAMENT M21 FLEX ragasztóval ragasztva, hajlatokban BOTAMENT SB78 szalaggal erősítve (csak zuhanyzókbán, wc-kben)
-	Önterülő padlókiegyenlítés
-6 cm	Cementesztrich + padlófűtő regiszterek
-1 RTG	Technológiai fólia
-3 cm	AUSTROTHERM EPS AT-L2 lépéshagagtáló szigetelés
-12 cm	AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés
-2 RTG	VILLAS ELASTOVILL E-G-4 E/K bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
--	Öldőszeres bitumen kellősités
-8 cm	Vasalt aljzatbeton
-15 cm	Oszályozott kavicságy
-1 rtg	140 g/m² polipropilén fátjol
	Termett talaj

03	TETŐTER ALATTI FÖDÉM
-1,5 cm	Padlóburkolat padlóterv szerint
-1 RTG	BOTAMENT AE lemez üzemi víz elleni szigetelés BOTAMENT M21 FLEX ragasztóval ragasztva, hajlatokban BOTAMENT SB78 szalaggal erősítve (csak zuhanyzókbán, wc-kben)
-	Önterülő padlókiegyenlítés
-6 cm	Cementesztrich + padlófűtő regiszterek
-1 RTG	Technológiai fólia
-3 cm	AUSTROTHERM EPS AT-L2 lépéshagagtáló szigetelés
--13 cm	Elbontott nem teherhordó rétegek
--26 cm	Meglévő, fellehetőleg előregyártott vb. gerendás-béléstestes földém
-	Meglévő vakolat eltávolítva
-1 cm	Új mennyezeti vakolat
-2rtg	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

03*	NEM JÁRHATÓ PADLÁSFÖDÉM
-23 cm	ROCKWOOL Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés
--13 cm	Elbontott nem teherhordó rétegek
--26 cm	Meglévő, fellehetőleg előregyártott vb. gerendás-béléstestes földém
-	Meglévő vakolat eltávolítva
-1 cm	Új mennyezeti vakolat
-2rtg	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

04	PINCFÖDÉM
-1,5 cm	Padlóburkolat padlóterv szerint
-1 RTG	BOTAMENT AE lemez üzemi víz elleni szigetelés BOTAMENT M21 FLEX ragasztóval ragasztva, hajlatokban BOTAMENT SB78 szalaggal erősítve (csak zuhanyzókbán, wc-kben)
-	Önterülő padlókiegyenlítés
-6 cm	Cementesztrich + padlófűtő regiszterek
-1 RTG	Technológiai fólia
-3 cm	AUSTROTHERM EPS AT-L2 lépéshagagtáló szigetelés
--13 cm	Elbontott nem teherhordó rétegek
--26 cm	Meglévő, fellehetőleg előregyártott vb. gerendás-béléstestes földém
-	Meglévő vakolat eltávolítva
-1 cm	Új mennyezeti vakolat
-2rtg	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

05	MAGASTETŐ, FÜTÖTT TERET HATÁROLÓ
-	TERRÁN Zenit Max betoncserép, "Mars" vörös
-3/5 cm	Tetőléc 33cm-enként
-5/5 cm	ellenléc
-1 RTG	TERRÁN MediFol Wind Plus páraáteresztő, szélzáró tetőfólia
-12/20 cm	Szeglemez fa rácsostartók, gomba- és rovarkár elleni védelemmel
-20 cm	Szarufák között ROCKWOOL Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés
-3/5 cm	Fa stáflik vízszintes irányban 60cm-enként
-3 cm	Stáflik között ROCKWOOL Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés
-1 rtg.	DÖRKEN Delta® Reflex hőtükros lég- és párazáró fólia
-15 mm	RIGIPS RB gipszkarton építőlemez
-2 rtg	Glettelés
-2rtg	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

06	ÁLMENNYEZET
-20 cm	ROCKWOOL DELTAROCK hőszig. rácsostartók között
-	Fa szeglemezes rácsostartók
-CD 60/27	Gipszk.tartó acél sínek
	közötte 3cm ROCKWOOL AIRROCK LD hőszig.
-1 rtg.	DÖRKEN Delta® Reflex hőtükros lég- és párazáró fólia
-1.25 cm	RIGIPS RFI tűzgátló gipszkarton borítás
-1.25 cm	RIGIPS RBI vízálló, impregnált gipszkarton borítás
-2rtg	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

06	ÁLMENNYEZET
-20 cm	ROCKWOOL DELTAROCK hőszig. rácsostartók között
-	Fa szeglemezes rácsostartók
-CD 60/27	Gipszk.tartó acél sínek
	közötte 3cm ROCKWOOL AIRROCK LD hőszig.
-1 rtg.	DÖRKEN Delta® Reflex hőtükros lég- és párazáró fólia
-1.25 cm	RIGIPS RFI tűzgátló gipszkarton borítás
-1.25 cm	RIGIPS RBI vízálló, impregnált gipszkarton borítás
-2rtg	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

07	MAGASTETŐ, FÜTETLEN PADLÁSTÉR
-	TERRÁN Zenit Max betoncserép, "Mars" vörös
-3/5 cm	Tetőléc 33cm-enként
-5/5 cm	ellenléc
-1 RTG	TERRÁN MediFol Wind Plus páraáteresztő, szélzáró tetőfólia
-12/20 cm	Szeglemez fa rácsostartók, gomba- és rovarkár elleni védelemmel

09	PINCEFAL TEREPSZINT ALATT
-2 rtg	Mészfestés
-1 cm	Beltéri vakolat szükség szerint
-38 cm	Meglévő km. téglafalazat
-1 cm	feltáratlan talaj felőli rétegek

10	LÁBAZAT
--	Tömörített talaj
--	Tömörített homokos kavics feltöltés
--	Meglévő falazat
--	PORMEX RAPID kellősités,
--2 RTG.	VILLAS ELASTOVILL E-G-4 E/K bitumenes lemez
--15 cm	XPS-TOP 30 hőszigetelés teljes hátfelületen felragasztva WEBER M701D-vel + acél beütőtűskés dübel
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG	BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG	BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
1 RTG.	BAUMIT MosaikTop lábazati díszítővakolat

12	KÜLSŐ VAKOLT FALSZERKEZET
-1 RTG	BAUMIT OpenTop homlokzati fedővakolat
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG	BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG	BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG	BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-8 cm	BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páraáteresztő EPS tábla hőszig. StarTrack ragasztótárcsákkal rögzítve
-1 cm	Simítás
-38 cm	Meglévő km. téglafalazat
-1,5 cm	Beltéri vakolat
-2 rtg	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés


14	FALAZOTT VÁLASZFAL
--	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés
-1,5 cm	Beltéri vakolat
--	POROTHERM 10 N+F keráia válaszfal blokk
-1,5 cm	Beltéri vakolat
--	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

15	SZERELT VÁLASZFAL
--	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés
--2 rtg	RB12,5 gipszkarton
--	CW75/125 acél váz
	közötte 8 cm ROCKWOOL TERMAROCK 30 hangszig.
--2 rtg	RB12,5 gipszkarton
--	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

16	SZERELT LAKÁSELVÁLASZTÓ FAL
--	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés
--2 rtg	HABITO HYDRO 12,5 építőlemez
--	CW75/125 acél váz
	közötte 8 cm ROCKWOOL TERMAROCK 30 hangszig.
--1 rtg	HABITO HYDRO 12,5 építőlemez
--	CW75/125 acél váz
	közötte 8 cm ROCKWOOL TERMAROCK 30 hangszig.
--2 rtg	HABITO HYDRO 12,5 építőlemez
--	TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

18	BEJÁRAT ELŐTTI JÁRDA, TERASZ
-6 cm	Térkö járda (homok fugával)
-4 cm	Homokterítés
-5 cm	Finom zúzotttkő ágyazat
-15 cm	Kavics ágyazat
-	Termett talaj



<div></div> <div>ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS: ARKER STÚDIO ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21. TEL: 82 / 427-043; FAX: 511-923 www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu MÉK azonosító: C-14-798</div>	ÁTÉPÍTÉSI TERV - SZERKEZETI RÉTEGRENDEK	MEGRENDELŐ: FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8640 FONYÓD FŐ UTCA 19.	ALÁÍRÁS:	JELZŐSZÁM: 30-2297/2024	RAJZSZÁM: <div>E-07</div>
	8640 FONYÓD, SZENT ISTVÁN U. 29. (HRSZ. 7385) ALATTI EGYKORI KÖNYVTÁR ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLATI LAKÁSOKKÁ	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: IFJ. LŐRINCZ FERENC OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK É1 14-0270/07	ALÁÍRÁS:	DÁTUM: 2024. 05. 03.	
		ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: GÁCSI DÁVID JÁNOS ÉPÍTÉSZMÉRNÖK			