



Megjegyzés

Általános vasalási megjegyzések:

- A vasbeton szerkezetekre a vonatkozó szerkesztési szabályok az irányadók.

A betonacélok átfogásos toldási és lehorganyzási hossza : 40d (B500B)

- Folyóméter vasalásnál a toldások elhelyezése váltakozva történik.

Egy keresztmetszetben a betonacélok max 50% a toldható.

A toldások egymáshoz mért távolsága nagyobb legyen 150 cm-nél.

- A betonacélok legyártása előtt a méretek a helyszínen előzetesen ellenőrizendők.

Általános megjegyzések:

Anyagminőségek:

Betonacél: B500B (B60.50.)

Beton szerk.: C25/30-XOv(H)-24-F3

Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

A szerkezetek állékonyságát építés közbeni állapotban is biztosítani kell.

A munka- és balesetvédelmi szabályok fokozottan betartandók!

Rétegrendek építész terv szerint.

A terv együtt kezelendő a csatlakozó szerkezetek terveivel, ill.

vonatkozó építész, gépész és elektromos tervekkel.

Bebetonozás előtt a zsaluzatot és a vasalást a műszaki ellenőrrel az építési naplóban

jóvá kell hagyatni.

Amennyiben a tervvel kapcsolatban ellentmondás merül fel, a tervező értesítendő.

A tervdokumentáció a Ptk 86. §-ában szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll, felhasználásának körét és terjedelmét a tervezési vállalkozási szerződés határozza meg.			±0,00= mBf
<div></div> <div>MÉRNÖKI IRODA KFT.</div> <div>Székhely : 7400 Kaposvár, Ady Endre u. 6. II/2</div> <div>Iroda: 7400 Kaposvár, Ady Endre u. 6. II / 2</div> <div>Tel.: 06 82 526 -306 ; tel/fax: 06 82 526 - 305</div> <div>e - mail : statikplan.kft@gmail.com</div> <div>Adóig. azonosító: 14198755-2-14</div> <div>Bank: B & B 10103214-59776900-01001001</div>	MEGBÍZÓ: Arker's Kft.		M=1:100
	MUNKA MEGNEVEZÉSE: SZOLGÁLATI LAKÁSOKAT TARTALMAZÓ LAKÓÉPÜLET A BALATON KIEMELET ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETÉN JÁRÁSSZÉKHELY ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE 8640 FONYÓD, DOBÓ I. U. HRSZ.: 8044/15 ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ		RAJZSZÁM: S-3
	RAJZ MEGNEVEZÉSE: Tetőtéri tartószerkezetek diszpozíciós terve		
	TERVEZŐ: HARSÁNYI CSABA T-T-TELL 14-00803	SZERKESZTŐ: TÓTH KAMILLA	
			DÁTUM: 2024. május