

ALKALMAZOTT RÉTEGRENDEK GYŰJTEMÉNYE (aktualizálva: 2012-04-25)

BALATONALMÁDI STRANDFÜRDŐ VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ



Megrendelő:	Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Az építés helye:	Balatonalmádi, Strandfürdő
Ingtalan helyrajzi száma:	Balatonalmádi, hrsz.: 2295/5
Tervező:	INTERRA GOLD KFT. 6640 Csongrád, Dózsa Gy. tér 18.
Készült:	2012. április 25.

RÉTEGRENDEK CSOPORTOSÍTÁSA

R 1	Belső padlók
R 2 - 2A	Külső térburkolatok
R 3 - 4	Falszerkezetek
R 5	Tetőfödémek
R 6 - 7	Tetőszerkezetek
összesen:	8 db rétegrend

TARTALOMJEGYZÉK

R 1	TALAJON FEKVŐ BELTÉRI PADLÓ RÉTEGR. (konyhák, kürtöskalácsos)	5
R 2	ÁLTALÁNOS TÉRBURKOLATOK (konyhák, kürtöskalácsos)	19
R 2A	BARABÁS TÉGLAKŐ TÉRBURKOLATOK (konyhák)	19
R 3	HOMLOKZATON BURKOLT FALAK RÉTEGR. (konyhák)	10
R 4	SZERELT FASZERKEZETŰ FALAK RÉTEGR. (kürtöskalácsos)	11
R 5	TETŐFÖDÉM RÉTEGRENDJE (konyhák)	14
R 6	MAGASTETŐ RÉTEGRENDJE (kürtöskalácsos)	16
R 7	KÜLTÉRI FELÜLVILÁGÍTÓ TETŐ RÉTEGRENDJE (konyhák, kürtöskalácsos)	18

RÉTEGRENDEK ISMERTETÉSE

R 1	TALAJON FEKVŐ BELTÉRI PADLÓ RÉTEGRENDJE (konyhák, kürtöskalácsos)
Vastagság	Megnevezés
1,50 cm	kerámia lapburkolat (csúszdakatlanban fokozottan csúszásmentes)
0,50 cm	Flexibilis ragasztó tömören kenve
5,00 cm	C12-24/FN szigetelés védő beton
-	1 rtg. pe. fólia technológiai szigetelés
5,00 cm	EPS 100 hőszigetelés
1,00 cm	2 réteg 4,00 mm-es modifikált bitumenes talajnedv elleni szigetelés
7,00 cm	C12-24/FN szerelőbeton
15,00 cm	Tömörített sóderágyazat
-	termett talaj
35,00 cm	

R 2	ÁLTALÁNOS TÉRBUKKOLATOK (konyhák, kürtöskalácsos)
Vastagság	Megnevezés
5,00 cm	Kiselemes beton térburkolat
3,00 cm	2-5 mm-es tömörített ágyazati réteg
15,00 cm	5-50 mm-es tömörített alaprég
-	Termett talaj
23,00 cm	

R 2A	BARABÁS TÉGLAKŐ TÉRBUKKOLATOK (konyhák)
Vastagság	Megnevezés
5,00 cm	Barabás téglakő térburkolat
3,00 cm	2-5 mm-es tömörített ágyazati réteg
20,00 cm	5-50 mm-es tömörített alaprég
-	Termett talaj
28,00 cm	

R 3	HOMLOKZATON BURKOLT FALAK RÉTEGRENDJE (konyhák)
Vastagság	Megnevezés
-	Beltéri diszp. mosható-lélegző-gombásodás gátolt 2 rtg.műa. festés
1,50 cm	Beltéri javított mészhabarc vakolat simítva
30,00 cm	Blokk téglafalazat
1,50 cm	Kültéri cementhabarc vakolat léccel simítva
5,00 cm	Kültéri Barabás téglakő burkolat lapjára ragasztva az építész terv szerinti magasságokig vezetve
38,00 cm	

R 4	SZERELT FASZERKEZETŰ FALAK RÉTEGRENDJE (kürtöskalácsos)
Vastagság	Megnevezés
-	Beltéri diszp. mosható-lélegző-gombásodás gátolt 2 rtg.műa. festés
1,50 cm	Beltéri 1 réteg RF 1,25 gipszkarton burkolat glettelve-csiszolva
-	1 rtg párazáró fólia
15,00 cm	5/15 élpalló 55 cm-enként függőlegesen közötté közetgyapot tábla
5,00 cm	5/5 párnafa 55 cm-enként vízszintesen közötté közetgyapot tábla
-	1 rtg páraáteresztő fólia
1,50 cm	1,5/13,5 csiszolt-fózzolt-csaphornyos homlokzati lambéria burkolat
-	2 réteg közép barna vastaglazúr bevonat
23,00 cm	

R 5	TETŐFÖDÉM RÉTEGRENDJE (konyhák)
Vastagság	Megnevezés
1,00 cm	2 réteg 4,00 mm-es modifikált bitumenes, palazúzalékos csapadékvíz elleni szigetelés alul páraszellőző réteggel
-	Bitumen emulziós kellősítés teljes felületen
5,00 cm	szigetelés védő beton hálós vasalással erősítve
-	1 rtg. pe. fólia technológiai szigetelés
15-25,00 cm	EPS 100 ékbeavágott nűtféderes hőszigetelő tábla szorosan fektetve
-	1 rtg párazáró fólia
19,00 cm	EB 60/19 gerendakettőzőes fődém FB 60/19 béléstestekkel
1,50 cm	Beltéri javított mészhabarc vakolat simítva
-	Beltéri diszp. mosható-lélegző-gombásodás gátolt 2 rtg.műa. festés
41,50-51,50 cm	

R 6	MAGASTETŐ RÉTEGRENDJE (kürtöskalácsos)
Vastagság	Megnevezés
0,50 cm	Korcolt fémlemez fedés horgany színben
1,50 cm	1 réteg Dörken Delta-Trela alátét párovezető réteg alul-felül kiszellőztetve
2,50 cm	Gyalulatlan deszka burkolat szorosan illesztve
3,50 cm	3,5/5 ellenlécezés közötté légrés
-	1 rtg. páraáteresztő alátét fólia Dörken Delta-Vent N
5,00 cm	5/5 gyalulatlan keresztirányú párnafa 55 cm-enként ,láng és gombamentesítéssel ellátva, közötté Isover Uniroll Classic hőszigetelés teljes vastagságban
15,00 cm	15/7,5 gyalulatlan fenyő szaruzat láng és gombamentesítéssel ellátva, közötté Isover Quattro hőszigetelő filc teljes vastagságban
-	1 rtg párazáró fólia
3,50 cm	2,5/5 cm-es belső alátét lécezés
1,50 cm	Beltéri 1 réteg RF 1,25 gipszkarton burkolat glettelve-csiszolva
-	Beltéri diszp. mosható-lélegző-gombásodás gátolt 2 rtg.műa. festés
33,00 cm	

R 7	KÜLTÉRI FELÜLVILÁGÍTÓ TETŐ RÉTEGRENDJE (konyhák, kürtöskalácsos)
Vastagság	Megnevezés
2,50 cm	M 20 jelű profilos alumínium beszorító sáv kétoldalt EPDM ajkas tömítőcsíkkal, középen PVC behúzott takaró szalaggal, végén STOP aluelemmel lezárva
0,80 cm	Tömör víztiszta polikarbonát lemez a tető szaruzatára beszorítva (vágott táblavégeken csiszolva)
0,50 cm	1 rtg profilos fektetőgumi
14,00 cm	7/14 gyalult-csiszolt szaruzat 70 cm-enként, láng és gombamentesítéssel valamint 2 rtg vastaglazúros bevonattal ellátva
17,80 cm	

Csongrád, 2012. április 25.


INTERRA GOLD KFT.
6640 Csongrád, Dózsa György tér 18.
Adószám: 23361155-2-06
Cgjaz.: 06-09-017183
Tuloki István
É2 06- 0205/13