

# TRIANONI EMLÉKHELY PÁLYÁZAT

Budaörs, Templom tér

*Program:* Már a koncepció kialakításának kezdetén egyértelművé vált, hogy a cél egy olyan alkotás létrehozása, melynek legfontosabb eleme a terület hasznosítása, egy emlékhely kialakítása. A vármegyéket szimbolizáló oszlopok közvetlen formai előképei a Csonka-Magyarországot jelző határkövek. A mű a trianoni békeszerződés aláírásának pillanatát ragadja meg – önti betonba - analitikusan, a 71 oszlop a vármegyéket jelentik, magasságuk pedig a népességük által meghatározott. Az oszlopokon a vármegyék neve, valamint a megmaradt és eredeti területének hányadosa jelenik meg felíratként.

*Elhelyezés:* A burkolat elhelyezése a meglévő, kialakult közlekedési rendet veszi figyelembe. A burkolt felület magát a békeszerződést szimbolizálja, kettéosztva a vármegyéket a veszteség mértéke alapján. A keleti oldalra így a teljesen és az 50%-nál nagyobb részben elcsatolt (összesen 50), a nyugati oldalra pedig a megmaradt és az 50%-nál kisebb (összesen 21) területvesztéséget szenvedő vármegyék kerültek. A zöldfelület aránya tehát csak az oszlopok alapterületeivel csökken a meglévőhöz képest. A kivitelezés utolsó fázisa a terület füvesítése.

*Méret:* Az oszlopok alapterülete 25cm x 25cm, magassági mérete pedig a vármegye népességétől függ. A legkevesebb lakossággal bíró Turóc vármegye a legkisebb, magassága 70cm, a legnagyobb népességgel rendelkező Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye magassága pedig 220cm. A többi megye méretét a népességükkel arányosan ezek között határozzuk meg.

*Anyag:* A különböző magasságú vasbeton oszlopok külön-külön pontalapra készülnek. A legnagyobb alaptest alsó síkja magasabban helyezkedik el mint a közművek felső síkja. Az oszlopok és a pontalapok betonminősége C20-16/KK, a betonacél minősége B60.50 vasalásuk 4Ø12 betonacéllal és Ø8/150 kengyelezéssel történik. A vármegyék nevei Corten acélból készülnek. Az oszlopok felső síkján 6mm-es opál-plexi védi a világítást az időjárástól és a beázástól, valamint biztosítja a fény homogenitását.

*Kivitelezés:* Az alapok monolit vasbetonból készülnek. A vármegyék nevei Cacél hátszerkezetre hegesztett betűkből állnak, a gyárban zsaluzott vasbeton oszlopokba zsaluzáskor elhelyezve (lopásbiztos kivitelben). A területeket jelző számokat utólag vésik az oszlopokba. Az út burkolata JV-Raszter Tetra XL térkő felhasználásával készül, melyeket helyszínen hosszában félbevágva helyeznek el. A 7cm-es térkő alá 25cm vastagságú kavicságy, valamint 4cm homokréteg kerül, mely a tömörítés után 3cm-re tömörödik.